

Ältech

ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE

SIRIUS
OG POLARIS



- Lydsvag
- Miljøvenligt kølemiddel
- WiFi

A+

A+++



ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE SIRIUS OG POLARIS

		Altech Polaris 12K	Altech Sirius 9K
VVS. Nr.		346867037	346867535
Effekt	Varmeeffekt	0,8 kW / 4,5 kW (3,67 kW)	0,7 kW / 5,5 kW (3,5 kW)
	Tilført effekt ved varmedrift	0,18 kW / 1,5 kW (0,99 kW)	0,13 kW / 2,4 kW (0,75 kW)
	Køleeffekt	0,7 kW / 4,0 kW (3,5 kW)	0,7 kW / 5,0 kW (2,7 kW)
	Tilført effekt ved køledrift	0,09 kW / 1,45 kW (1,08)	0,08 kW / 1,8 kW (0,55 kW)
	Forsyning	220-240V / 50Hz / 1 fas	220-240V / 50Hz / 1 fas
	Forsikring	16A	16A
	Energimærke varme	A+	A+++
	Energimærke køl	A++	A+++
	Årsvirkningsgrad SCOP varme	4	5,1
	Årsvirkningsgrad SEER køling	7	8,5
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)	26-42	18-44
	Lydtryk udedel dB (A)	52	53
Mål	Indedel B x H x D	845×289×209 mm	996×301×225 mm
	Udedel B x H x D	848×596×320 mm	899×596×378 mm
Vægt	Indedel	10,5 kg	13 kg
	Udedel	31 kg	44,5 kg
Rør	Kondensslange diameter	16 mm	16 mm
	Væskerør diameter	1/4 "	1/4"
	Gasrør diameter	3/8"	3/8"
Afstande	Min. længde af kølerør	3 m	3 m
	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning af kølemiddel	5 m	5 m
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	16g./m.	16g./m.
	Max. længde kølerør i alt	20 m	15 m
	Max. højde mellem ude- og indedel	10 m	10 m
	Kølemiddel	R32	R32
	Kølemiddel mængde	0,7 kg	1 kg
	WiFi	Indbygget	Indbygget
Produktfordele		<ul style="list-style-type: none"> • Lydsvag • Luft kan styres i 2 retninger på indedel • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lydsvag • Luft kan styres i 2 retninger på indedel • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel

ALTECH LUFT/LUFT VARMEPUMPE SIRIUS OG POLARIS

		Altech Sirius 12K	Altech Sirius 18K
VVS. Nr.		346867542	346867556
Effekt	Varmeeffekt	0,88 kW / 7,2 kW (4,2 kW)	1,2 kW / 9,2 kW (5,57 kW)
	Tilført effekt ved varmedrift	0,13 kW / 2,6 kW (0,95 kW)	0,35 kW / 3,3 kW (1,32 kW)
	Køleeffekt	0,85 kW / 5,0 kW (3,5 kW)	1,2 kW / 7,2 kW (5,3 kW)
	Tilført effekt ved køledrift	0,06 kW / 1,9 kW (0,84 kW)	0,35 kW / 2,5 kW (1,32 kW)
	Forsyning	220-240 V / 50 Hz / 1 fas	220-240 V / 50 Hz / 1 fas
	Forsikring	16A	20A
	Energimærke varme	A+++	A++
	Energimærke køl	A+++	A++
	Årsvirkningsgrad SCOP varme	5,1	4.40
	Årsvirkningsgrad SEER køling	8,5	6.60
Lyd	Lydtryk indedel dB (A)	20-44	25-48
	Lydtryk udedel dB (A)	54	56
Mål	Indedel B x H x D	996×301×225 mm	1101×327×249 mm
	Udedel B x H x D	899×596×378 mm	980×790×427 mm
Vægt	Indedel	13,5 kg	16.5 kg
	Udedel	45,5 kg	62.5 kg
Rør	Kondensslange diameter	16 mm	16 mm
	Væskerør diameter	1/4"	1/4"
	Gasrør diameter	3/8"	5/8"
Afstande	Min. længde af kølerør	3 m	3 m
	Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning af kølemiddel	5 m	5 m
	Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør	16 g./m.	40 g./m.
	Max. længde kølerør i alt	20 m	40 m
	Max. højde mellem ude- og indedel	10 m	20 m
Kølemiddel		R32	R32
	Kølemiddel mængde	1 kg	1.5 kg
	WiFi	Indbygget	Indbygget
Produktfordele		<ul style="list-style-type: none"> • Lydsvag • Luft kan styres i 2 retninger på indedel • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lydsvag • Tilpasset nordisk klima • Luft kan styres i 2 retninger på indedel • 8 gr. funktion • Miljøvenligt kølemiddel
			